| Поз. | Обозначение | Производитель | Наименование | Количество | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Ш | * | * | Шкаф в сборе | 1 | |
| EL(x) | * | * | Светильник шкафной Р 5Вт, магнитное крепление | 1 | ОЛ22 |
| HS(x) | * | * | Розетка под евро вилку с заземлением | 1 | ОЛ21 |
| SF0, SF1 | * | * | Выключатель автоматический цепей 220В, 2-х полюсный, Uном 400В АС, Iном 6 А, характеристика "В" | 2 | ОЛ13 |
| SF2 | * | * | Выключатель автоматический цепей 220В, 2-х полюсный, Uном 400В АС, Iном 2 А, характеристика "С" | 1 | ОЛ13 |
| PE | * | * | Шина заземления 5х20х450 (20хМ5) | 1 | |
| XT(x) x: 0 – 4 | * | * | Клеммник подключения питания шкафа. 2-2 проходная клемма, 6 кв.мм | * | ОЛ7 |
| XT(x) | * | * | Клеммник внешних цепей. Проходная клемма, 2,5 кв.мм | * | ОЛ8 |
| XT.PE | * | * | Проходная клемма с заземлением, 2,5 кв.мм | * | |
| SQ(x) | * | * | Концевой выключатель, Iном 4А, Uном 380В | 1 | ОЛ23 |
| BK(x) | * | * | Регулятор температуры, Iном 10А, Uном 230В | 2 | ОЛ24 |
| M(x) | * | * | Вентилятор фильтрующий, Uном. 220-240В АС | 1 | ОЛ24 |
| HGL1 | * | * | 24В* AC/DC IP65 Индикатор светодиодный зеленый | 1 | ОЛ20 |
| HLR1 | * | * | 24В* AC/DC IP65 Индикатор светодиодный желтый | 1 | ОЛ20 |
| SBY | * | * | Выключатель 24В*, желтый IP65 УХЛ2 10А 1но+1нз | 1 | |
| SA | * | * | Кулачковый переключатель переднего крепления с передней панелью. Uном 380В, Iном 16А. 3 положения, 180гр., двухполюсный. | 1 | |
| KL(x) | * | * | Реле: Напряжение питания 24В DC, номинальный ток и напряжение – 6 А при 250 VAC / 30 VDC, электрический ресурс не менее 100000, механический ресурс (при 300 вкл./мин) не менее 10000000, ШхВхГ – 15,7х88,3х75мм | 3 | ОЛ12 |
| KL(x) | * | * | Реле: Напряжение питания 220В АС, номинальный ток и напряжение – 6 А при 250 VAC / 30 VDC, электрический ресурс не менее 100000, механический ресурс (при 300 вкл./мин) не менее 10000000, ШхВхГ – 15,7х88,3х75мм | 2 | ОЛ11 |
| PST | * | * | Устройство плавного пуска, Р 115кВт*, U ном 0,4кВ, Iном 230А, защита от перекоса и обрыва фаз | 1 | ОЛ18 |
| QS | * | * | Выключатель-разъединитель-предохранитель с изолирующей функцией с мостовыми зажимами | 1 | ОЛ16 |
| P | * | * | Миллиамперметр (4-20мА), | 1 | ОЛ25 |

* – уточняется проектом при реализации локальной САУ АСУТП ВО

| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата | 102630097012З.28.99.39.190.224.ПСБ.03.М | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | ТПР АСУТП ВО ГЭС Шкаф ШУН (периодического включения) Перечень элементов | Лит. | Лист 1 / Листов 1 |
| Пров. | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | ПАО «РусГидро» | |

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Копировал Формат А4